




Via MAESTRI DEL LAVORO, 40 48100 RAVENNA (RA)
Tel +39 0544 500899 Fax +39 0544 1935079
e-mail: azymut.sas@gmail.com
www.azymut.it

P.IVA / N° Reg.Imp. 02229990391


GUIDA PERIMETRALE



Codice: 0030U
30/28,4/30/0,6

ACCIAIO DX51D+Z UNI EN 10327
SPESSORE 0,6 EN 10143 DIN 18182-1
CARICO ROTTURA +300 EN 10142
REAZIONE AL FUOCO A1 EN 14195
DIN 18182-1


PROFILO A SCATTO ARROTONDATO



Codice: 1430S
27/40/0,7

ACCIAIO DX51D+Z UNI EN 10327
SPESSORE 0,6 EN 10143 DIN 18182-1
CARICO ROTTURA +300 EN 10142
REAZIONE AL FUOCO A1 EN 14195
DIN 18182-1


PARASPIGOLO



Codice: 1030L
30/30/0,5

ACCIAIO DX51D+Z UNI EN 10327
SPESSORE 0,6 EN 10143 DIN 18182-1
CARICO ROTTURA +300 EN 10142
REAZIONE AL FUOCO A1 EN 14195
DIN 18182-1


PROFILO A ZETA



Codice: 1530Z
40/22/40/0,6
Codice: 1630Z
40/42/40/0,6

ACCIAIO DX51D+Z UNI EN 10327
SPESSORE 0,6 EN 10143 DIN 18182-1
CARICO ROTTURA +300 EN 10142
REAZIONE AL FUOCO A1 EN 14195
DIN 18182-1


ANGOLARE



Codice: 1130L
30/30/0,6

ACCIAIO DX51D+Z UNI EN 10327
SPESSORE 0,6 EN 10143 DIN 18182-1
CARICO ROTTURA +300 EN 10142
REAZIONE AL FUOCO A1 EN 14195
DIN 18182-1


PROFILO OMEGA



Codice: 1730W
20/15/42/0,6
Codice: 1830W
20/20/42/0,6
Codice: 1930W
20/36/42/0,6

ACCIAIO DX51D+Z UNI EN 10327
SPESSORE 0,6 EN 10143 DIN 18182-1
CARICO ROTTURA +300 EN 10142
REAZIONE AL FUOCO A1 EN 14195
DIN 18182-1


TRAVERSO ALA SCHIACCIATA



Codice: 1200S
27/48/27/0,6

ACCIAIO DX51D+Z UNI EN 10327
SPESSORE 0,6 EN 10143 DIN 18182-1
CARICO ROTTURA +300 EN 10142
REAZIONE AL FUOCO A1 EN 14195
DIN 18182-1


GUIDA A U



Codice: 2100U
40/50/40/0,6
Codice: 2200U
40/75/40/0,6
Codice: 2300U
40/100/40/0,6

ACCIAIO DX51D+Z UNI EN 10327
SPESSORE 0,6 EN 10143 DIN 18182-1
CARICO ROTTURA +300 EN 10142
REAZIONE AL FUOCO A1 EN 14195
DIN 18182-1


TRAVERSO ALA ARROTONDATA



Codice: 1300A
27/48/27/0,6

ACCIAIO DX51D+Z UNI EN 10327
SPESSORE 0,6 EN 10143 DIN 18182-1
CARICO ROTTURA +300 EN 10142
REAZIONE AL FUOCO A1 EN 14195
DIN 18182-1

MONTANTE A C



Codice: 2400C
50/48,8/47/0,6
Codice: 2500C
50/73,8/47/0,6
Codice: 2600C
40/98,8/40/0,6

ACCIAIO DX51D+Z UNI EN 10327
SPESSORE 0,6 EN 10143 DIN 18182-1
CARICO ROTTURA +300 EN 10142
REAZIONE AL FUOCO A1 EN 14195
DIN 18182-1